

LED ブラックライト





LED

MB 3.0 Selene (スタンダードバージョン)



◆ 特徴 ◆

- ケーブルレス(バッテリー)での使用も、ケーブルを繋いで充電しながらの使用も可能
- IP 68取得、重工業仕様、防塵・防水対策
- 白色灯付き
- 4個のLED で構成され、安定した紫外線照射
- センターにガイド白色光付き。ON/OFF 自由自在
- 冷却ファン無し。機械冷却使用
- 照射距離380mm で8000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ (3500 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ /Zeus)
- 照射距離380mm で1000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 以上の照射範囲 ϕ 200mm (ϕ 220mm /Zeus)
- 外部電源 (100-240V 使用可)
- バッテリー：電源3.6V 充電式リチウムバッテリー2 本充電器付
- 重量：約680 g



日本電磁測器株式会社

NIHON DENJI SOKKI CO., LTD.

◆ 技術仕様 ◆

項目	仕様
	MB 3.0 Selene バッテリー
UV LED	UV A LED : 4 個 LED白色灯 : 1 個 強度 : 約8000 ($\mu W/cm^2$) (フィルタ面より380mm) 照射範囲 : ϕ 200 (mm) 1000 ($\mu W/cm^2$) (フィルタ面より380mm) 可視光 : UV A LED : 1ルクス(0.1fc) LED白色灯 : 90ルクス(8.4fc) 波長 : ピーク365nm \pm 5nm
電源入力	AC 100-240 (V)、50/60 (Hz)
電池	3350mAh リチウムイオンバッテリー 3.6V
	充電時間 : 約2時間 点灯時間 : 約3時間 (稼働用電池 2 個)
充電器	充電器 電気ソケット用 AC100-240 (V) (充電器1個)
ケーブル	灯具ケーブル : 2.5m (電源部～本体まで)
本体重量	約680 (g)
本体直径	70 × 100 × 17.5(mm)
起動時間	即フルパワーによる瞬時点灯稼働
付属品	電池 4 個 (予備 2 個含む)、電気ソケット用充電器 1 式、紫外線保護メガネ 1 個、ケース
その他	ASTM E-3022/ASTM E-1444/ASTM E-1417/ISO3059

使用上の注意

1. 光源及びLED照明の直視は避けてください。
2. 使用後は電源スイッチを切った事を確認して下さい。
3. 点灯中は可視光線カットフィルタ及びランプケース部が熱くなりますので触れないでください。



LABINO社日本総代理店
日本電磁測器株式会社

URL: <https://www.j-ndk.co.jp>
E-Mail: info@j-ndk.co.jp

本社営業部

〒190-0031 東京都立川市砂川町8-59-2 Tel:042-537-3511

関西営業所

〒660-0071 兵庫県尼崎市崇徳院1-16 Tel:06-6416-8551

東海営業所

〒446-0056 愛知県安城市三河安城町1-10-3 Tel:0566-93-2020

NDK ASIA CO.,LTD. (日本電磁測器株式会社)

TEL:+66-2742-8193 FAX:+66-2742-8382

中国合弁企業

上海瑞德磁気有限公司・上海笠原電装有限公司

本カタログの仕様および外観等は、改良のため
予告無しに変更する場合がございます。