

新製品

CEマーキング取得済み

UV-A LED Head Light (ブラックライト)



UVG5 2.0 (Midlight)



用途

- ◇ 非破壊検査の蛍光磁粉探傷・蛍光浸透探傷
- ◇ 電子基板のフラックス・コンタミネーションのチェック
- ◇ 精密モータ部品の汚れ・接着剤のチェック
- ◇ LCDパネル内のコンタミネーションのチェック

特長

- ◇ ヘルメット装着型の為作業がしやすい
- ◇ UV-A LED / 白色LED 切替え可能
- ◇ 充電電池式でコードレス



日本電磁測器株式会社

NIHON DENJI SOKKI CO., LTD.



◆ 仕様 ◆

項目	仕様
	UVG5 2.0 Midlight
LED	UV A LED : 1個 LED白色灯 : 2個(Low Power)+2個(High Power) 強度 : 約8000 (μ W/cm ²) (可視光 約3 lux) (フィルタ面より380mm) 照射範囲 : ϕ 95 (mm) 1000 (μ W/cm ²) (フィルタ面より380mm) LED白色灯 : Low Power 2000 lux / Hig Power 12000 lux UV A波長 : ピーク365nm \pm 5nm
電源入力	付属バッテリー 2個
電池	3350mAh リチウムイオンバッテリー 3.6V 充電時間 : 約4時間 点灯時間 : 約14時間 (稼働用電池 2個)
充電器	充電器ソケット AC100-240 (V)
本体重量	約600 (g)
起動時間	即フルパワーによる瞬時点灯稼働
付属品	電池 4 個 (予備 2 個)、充電器ソケット・ケーブル 1 式、紫外線保護メガネ 1 個 Labinoバンプハット (紺) 1 個
準拠規格	ASTM E-3022-2018

使用上の注意

1. 光源及びLED照明の直視は避けてください。
2. 使用後は電源スイッチを切った事を確認して下さい。
3. 点灯中はフィルタ面が熱くなりますので触れないでください。



LABINO社日本総代理店
日本電磁測器株式会社

URL: <https://www.j-ndk.co.jp>
 E-Mail: info@j-ndk.co.jp

本社営業部

〒190-0031東京都立川市砂川町8-59-2 Tel:042-537-3511

関西営業所

〒660-0071兵庫県尼崎市崇徳院1-16 Tel:06-6416-8551

東海営業所

〒446-0056愛知県安城市三河安城町1-10-3 Tel:0566-93-2020

NDK ASIA CO.,LTD. (日本電磁測器ﾀｲﾌﾞﾝﾄ)

TEL:+66-2742-8193 FAX:+66-2742-8382

中国合弁企業

上海瑞穂磁気有限公司・上海笠原電装有限公司

本カタログの仕様および外観等は、改良のため
 予告無しに変更する場合がございます。